

ST-HBT-01

液压型经轴上轴车

HYDRAULIC WARP BEAM LIFT TROLLEY

该机器适用于各种幅宽织机不带综框上轴；门幅可根据实际要求定制。该上轴车采用摆动式悬吊双轮行走系统，最大承重2500公斤，行驶非常平稳，操作方便。



特点：

1. 两侧独立操作把手。
2. 液压提升上轴，四轮同步转向，行走平稳
3. 拖勾横向滑动调节
4. 脚踏式油压升降泵可以自动快速的将经轴升高到固定位置。
5. 本车还可兼作穿综架织轴上下轴，结经机上下轴使用。

技术参数：

承重：	1000-2500kgs
盘片直径：	800-1250mm
轴管直径：	100-400mm
液压缸：	2
液压单元：	1
上升高度：	700mm

ST-MBT-01

电动型经轴上轴车

MOTORIZED WARP BEAM LIFT TROLLEY

该机器适用于各种幅宽织机上轴与运输；经轴重量可达2500KG，门幅可根据实际要求定制。该机器电动行走，电动升降，具体可靠性高，工作平稳，反应灵敏，易于操控等特点。



特点：

1. 交流电机驱动。
2. 铅蓄电池（免维护电池可选）。
3. 电子脉冲转向平稳启动和制动。
4. 全自动向支撑辊运动。
5. 电动驱动可以自动快速扩展横的将经轴升高到固定位置。

技术参数：

承重：	1000-2500kgs
盘片直径：	800-1250mm
轴管直径：	100-400mm
驱动：	2个AC电机
电池：	24V/210Ah(240Ah)
上升高度：	800mm

ST-MBT-01I

电动型经轴上轴车

MOTORIZED WARP BEAM LIFT TROLLEY

该机器适用于织机门幅1500-3400cm门幅的织机的上轴与运输，无需更换机器；经轴重量可达2500KG，门幅可根据实际要求定制。该机器电动行走，电动升降，具体可靠性高，工作平稳，反应灵敏，易于操控等特点。

在保持机器不动的情况下，拖勾可左右移动10cm。



特点：

1. 铅蓄电池(免维护电池可选)。
2. 两个自动伸展的支撑轮。
3. 挂钩可调节来承受经轴重量。
4. 平稳控制升降和转向。
5. 前后流畅移动。

技术参数：

承重：	1000-2500kgs
盘片直径：	800-1250mm
轴管直径：	100-400mm
驱动：	2个AC电机
电池：	24V/210Ah(240Ah)
上升高度：	800mm

ST-MBT-01II

电动型经轴上轴车

MOTORIZED WARP BEAM LIFT TROLLEY

该机器适用于织机门幅1500-3400cm门幅的织机的上轴与运输，无需更换机器；经轴重量可达2500KG，门幅可根据实际要求定制。该机器电动行走，电动升降，具体可靠性高，工作平稳，反应灵敏，易于操控等特点。

在保持机器不动的情况下，斗箱可左右移动10cm。



特点：

1. 铅蓄电池（免维护电池可选）。
2. 两个自动伸展的支撑轮。
3. 挂钩可调节来承受经轴重量。
4. 平稳控制升降和转向。
5. 前后流畅移动。

技术参数：

承重：	1000-2500kgs
盘片直径：	800-1250mm
轴管直径：	100-400mm
驱动：	2个AC电机
电池：	24V/210Ah(240Ah)
上升高度：	800mm

新款-德国款